



Nova Serija Ergit S ponuja širok nabor modelov traktorjev, ki zadostijo potrebam vsakega kupca. Traktorji Ergit S ponujajo izjemno razmerje med ceno in kakovostjo. Sistem za blaženje tresljajev »Silent Block« ter ergonomska postavitev kontrol in volana omogočata udobno večurno delo. Ključne lastnosti serije Ergit S ostajajo stabilnost, dober oprijem, okretnost in prilagodljivost najzahtevnejšim delovnim razmeram. Profesionalna in zanesljiva delovna oprema pa se prepleta z atraktivnim designom, kar traktor že na prvi pogled loči od konkurence.

- ATRAKTIVNA OBLIKA
- VARČNI MOTORJI
- ZANESLJIVA DELOVNA OPREMA
- VRHUNSKE KABINE S KLIMO
- GARANCIJA 24+24 MESECEV

TX
TRX
TGF
SX



GARANCIJE



ERGIT S



Agromehanika



ERGIT S



KABINA STARLIGHT

Zahvaljujoč zaobljeni obliki je nova kabina **Starlight** še prostornejša in udobnejša.

- odlična preglednost in uporabnost
- klimatska naprava in zvočna izolacija

KABINA PROTECTOR S

Super-nizka kabina Protector S z digitalnim nadzorom tlaka. Omogoča odlično preglednost v vseh smereh in dostopnost na področja z omejenim prostorom in na velike naklone.

OKVIR EASYFRAME ZA TX/TRX S

- 6 - stebni varnostni okvir
- zaščita pred soncem in dežjem



ZAŠČITNA REŠETKA – BULLBAR

Jeklena cevna konstrukcija ščiti motor in hladilnik. Zasnovana je tako, da ne ovira namestitve vlečne kljuge, hidravličnih spojk in uteži. Poleg tega smo oblikovali tudi zaščitne rešetke za zaščito luči.

SPREDNJE UTEŽI

Nove uteži so priročno pritrjene na šasijo traktorja, da ne spreminjajo njegove dolžine in tako ne spreminjajo razporeditve teže in stabilnosti. Možna pa je še namestitev dodatnih uteži pred traktorjem.

KRMILNA PALICA - JOYSTICK

Nameščena na naslon za roke ob voznikov sedež. Omogoča lažje in natančnejše nadzorovanje opreme v obeh smereh delovanja.

MOTOR

Traktorji serije ERGIT 100 so opremljeni z okolju prijaznejšimi motorji z vgrajenim sistemom za zmanjševanje emisij in so skladni s EKO standardi EURO 3A. Izbira motorjev sledi načelom: manj vzdrževanja, varčna poraba in hitra amortizacija.

LAŽJE VZDRŽEVANJE

V celoti na novo zasnovan pokrov motorja omogoča lažji dostop in vzdrževanje traktorja, vgrajen je tudi dodaten pokrov za še lažji dostop do akumulatorja in filtra zraka.

NOV PREDNJI DEL TRAKTORJA

Zaobljen pokrov motorja omogoča večja preglednost in nadzor, njegova za 25% povečana trdnost pa daljšo življenjsko dobo. Zasnovan je tako, da omogoča lažje vzdrževanje traktorja, nov pa je tudi dodaten pokrov za dostop do akumulatorja in filtra zraka. Hidravlične hitre spojke so varno vgrajene v litoželezni odbijač, ki jih ščiti pred poškodbami.



- OBLIKA:** + Parabolične luči vdelane v blatnike – boljša zaščita in 30% boljša svetilnost
+ sodoben, atraktiven videz – ki privablja poglede
+ pokrov motorja se odpira od spredaj – lažji dostop do motorja, hladilnika in alternatorja
+ hidravlične hitre spojke – boljša zaščita pred udarci in poškodbami – ohranjena dostopnost



GIBLJIVA ŠASIJA »ACTIO™ chassis«

- + SilentBlock™ blažilni sistem
- + nov »RGS™ Reversibility« – preprosto obračanje sedeža
- + boljši oprijem zaradi 15° stranske oscilacije prednje osi
- + toga ali zglobna izvedba – zmanjšan obračalni radij
- + nizko težišče omogoča večjo stabilnost in varnost

MOČ

- + širok nabor motorjev
- + 32 stopenjski menjalnik z inverterjem
- + dvizna sila hidravličnega sistema do 2300 kg

PROFESIONALNA DELOVNA OPREMA

- Priključna gred + 540/540E obr/min ali sinhronizirana z menjalnikom
+ postopno vklapljanje brez sunkov
+ tiho delovanje ne glede na obremenitev
- Dvižni sistem + večja moč in vzdržljivost
+ možnost Joysticka (odvisno od modela)
+ kontrola dvižne sile in položaja
+ možnost prednjega dvižnega sistema (odvisno od modela)

UDOBJE

- + ergonomsko oblikovana voznikova platforma
- + udobje prilagojeno izzivom celodnevnega dela
- + vzmetenje motorja za manj hrupa in neprijetnih tresljajev
- + ventilacija z grelnim sistemom in klimatsko napravo
- + izpopolnjen filter zraka
- + protihrupna zaščita

AKTIVNA IN PASIVNA VARNOST:

- + nizko težišče in dober oprijem vseh koles v vsakem trenutku
- + ustreza najvišjim varnostnim standardom
- + zaščitni lok ali kabina



TX TRX TGF SX

MODELI

Šasija ACTIO™

15° bočna oscilacija

Reverzibilnost RGS™

Tip motorja

Moč motorja (kW/KM)

Število valjev

Menjalnik

Priključna gred

Sklopka menjalnika

Zapora diferenciala

Zavore

Dvižni sistem

Zmogljivost (kg)

Masa - kabina (kg)

varnostni lok (kg)

Min. zunanja širina

Kabine: STAR LIGHT

PROTECTOR 100 - TGF

Udobje

TGF		TX	TRX	SX	
7800 S	9400 S		7800 S	7800 S	9400 S
TOGA IZVEDBA			ZGLOBNA IZVEDBA		
štirikolesni pogon - možnost izklopa spredaj					
ne			ne		ne
dizelski motor z neposrednim vbrizgom in sistemom za blaženje tresljajev					
Emisijski razred EURO 3A - vodno hlajenje					
52/71	64/87		52/71	52/71	64/87
4 - 16 V	4 Turbo		4 - 16 V	4 - 16 V	4 Turbo
sinhroniziran 32 stopenjski: 16 naprej, 16 vzvratno, s sinhroniziranim inverterjem - končna hitrost 40 km/h					
neodvisna, 540/540E obr/min, s postopnim hidravličnim vklopom, sinhronizirana s hitrostjo vožnje					
hidravlična					
zadaj ali spredaj in zadaj, elektro-hidravlično upravljanje (hidravlično pri TGF)					
delovne zavore: diskaste v oljni kopeli na 4 kolesih * hidravlični vklop					
zasilna in parkirna zavora: tračni tip, na gredi					
s tritočkovnim priklopom, z nadzorom sile in položaja (opcija)					
nadzor hidravličnega sistema s krmilno palico -Joystick (le pri TX/TRX) (opcija)					
2300			2150		2420
2090 - 2310	2060 - 2280		2070 - 2170	2080 - 2180	2090
2200 - 2420	2170 - 2390		2210 - 2310	2220 - 2320	2230
			1380 mm		1060 mm
zvočno izolirana kabina Star Light * ogrevanje * klimatska naprava					
strešno okno * kompaktna * sodobno, ergonomsko oblikovana					
zvočno izolirana kabina Protector S * ogrevanje * klimatska naprava * sodobno, ergonomsko oblikovana					
"voznikova platforma je nameščena na Silent Block amortizacijski sistem					



Agromehanika

Trgovina in servis

PSC Kranj
04 23 71 300
sales@agromehanika.si

PSC Maribor
02 33 18 980
info@agromehanika.si

PSC Murska Sobota
02 53 11 803
www.agromehanika.si

PSC Brežice
07 49 93 485