Agromehanika

4001 KRANJ - Hrastje 52 a, p.p. 111, Slovenija, tel.: +386 4 23 71 300; fax: +386 4 23 71 303

E-mail: sales@agromehanika.si info@agromehanika.si Internet: http://www.agromehanika.si

Nova serija 6
Deutz Fahr

Agrotron
6150.4 - 6160.4 - 6150
6160 - 6180 - 6190

Agrotron TTV
6140.4 - 6160.4
6160 - 6180 - 6190

DEUTZ FAHR

TEHNIČNI PODATKI Traktorji serije 6

		6150.4	6160.4	6150	6160	6180	6190
Motor							
model		Deutz - TCD 4.1 L04 4V Tier 4i		Deutz - TCD 6.1 L06 4V Tier 4i			
vbrizg/tlak		Deutz Common Rail/1600 bar		Deutz Common Rail/1600 bar			
valji/prostornina	št./ccm	4		6			
dovoljeno gorivo	lit	plinskko olje, B100					
moč pri nazivnih vrtljajih	kW/KM	101/137	115/156	101/137	115/156	123/167	135/184
nazivni vrtljaji motorja	vrt/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100
maks. moč ECE R120	kW/KM	110/149	122/166	110/149	122/166	129/175	142/193
homologirana moč	kW/KM	103/139	113/153	104/141	120/163	128/174	142/193
vrtljaji konstantne moči	vrt/min	1600-2100	1600-2100	1600-2100	1600-2100	1600-2100	1600-2100
maks. navor	Nm	605	672	605	672	740	820
vrtjaji pri max navoru	vrt/min	1600	1600	1600	1600	1600	1600
količina plinskega olja	lit	230		300			
količina AdBlue	lit	28		35			
Menjalnik							
število prestav		24 / 24 ali 40 / 40					
št. prestav pod obremenitvijo		4					
maksimalna hitrost	km/h	40 / 50					
Speed matching		serijsko					
PowerShuttle		večlamelna sklopka v oljni kopeli					
vzmetenje prednje osi		opcija					
ASM		serijsko					
Priključna gred							
vrtljaji zadnje priključne gredi	vrt/min	540/540E/1000/1000E					
upravljanje hidravlike na blatniku		serijsko					
vrtljaji prednje priključne gredi	vrt/min	1000					
Dvižna hidravlika							
dvižna sila spredaj/zadaj	kg	3800/9240					
LoadSensing z variabilnim pretokom		II / III					
upravljanje hidravlike na blatnikih		serijsko					
radar		opcija					
Hidravlični sistem							
konstantna črpalka	lit/min	83					
LoadSensing z variabilnim pretokom opcija		120					
hidravlični razvodni ventili (ser./op.)		04.07.13					
upravljanje na blatnikih		serijsko pri izvedbi P					
črpalka krmiljenja	lit/min	42					
Zavore in krmiljenje							
servo zavore (ojačevalec zavor)		serijsko					
prednje in zadnje diskaste zavore v oljni kopeli		opcija					
pnevmatske/hidravlične zavore za prikolico		opcija					
Dimenzije koles							
prednja/zadnja kolesa serijsko		16.9R24/18.4R38	16.9R28/20.8R38	16.9R24/18.4R38	16.9R28/20.8R38	16.9R28/20.8R38	16.9R30/650/65R42
Kabina							
nova S Class kabina z novo notranjo opremo		serijsko					
PowerCom naslonjalo		serijsko pri izvedbi P					
nastavljivost spremembe smeri		serijsko pri izvedbi P					
ISOBus razdelilec in vtičnica		opcija					
iMonitor		opcija pri izvedbi P					
sedež za sopotnika		serijsko					
Mere in masa							
medosna razdalja	mm	2419		2647		2767	
dolžina	mm	4300		4686		4806	
širina	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
masa	kg	5500	5670	5740	5870	6360	6660
maks. dovoljena masa	kg	9500	10000	9500	10000	11000	12000

Opisi in slikovno gradivo so informativne narave in nimajo zavezujočega učinka ter jih je možno spremeniti brez vnaprejšnjega obvestila. Za morebitne napake v besedilih se vam vnaprej opravičujemo.

TEHNIČNI PODATKI Traktorji serije 6

		6140.4 TTV	6160.4 TTV	6160 TTV	6180 TTV	6190 TTV
Motor						
model		Deutz - TCD 4.1 LO4 4V Tier 4i		Deutz - TCD 6.1 LO6 4V Tier 4i		
vbrizg/tlak		Deutz Common Rail/1600 bar				
valji/prostornina	št./ccm	4 / 4038		6 / 6057		
dovoljeno gorivo I		plinsko olje, B100				
turbinski polnilec		serijsko				
moč pri nazivnih vrtljajih ECE R-120	kW/KM	96/130	114/155	114/155	121/165	121/165
moč pri naziv. vrt. z Boost ECE R-120	kW/KM	104/141	120/163	120/163	128/174	142/193
nazivni vrt motorja	vrt/min	2100	2100	2100	2100	2100
maksimalna moč ECE R-120	kW/KM	99/135	116/158	116/158	123/167	138/169
maks. moč z Boost ECE R-120	kW/KM	106/144	122/166	122/166	129/176	142/193
vrtljaji konstantne moči	vrt/min	1600-2100	1600-2100	1600-2100	1600-2100	1600-2100
maksimalni navor	Nm	628	658	692	740	820
maksim vrt. moment z Boost	vrt/min	1600	1600	1600	1600	1600
količina goriva	lit	230		300		
količina AdBlue	lit	28		35		
Menjalnik						
tip		brezstopenjski TTV do 50 km/h				
maks. hitrost	km/h	50/1790				50/1730
vzmetenje prednje osi		opcija				
ASM		serijsko				
Priključna gred						
vrtljaji zadnje prik. gredi	vrt/min	540/540E/1000/1000E				
upravljanje prik. gredi na blatnikih		serijsko				
vrtljaji motorja / 540	vrt/min	1946				
vrtjaji motorja / 540 E	vrt/min	1645				
vrtjaji motorja / 1000	vrt/min	1946				
vrtjaji motorja / 1000 E	vrt/min	1645				
vrtljaji prednje prik. gredi (serijsko)	vrt/min	1000				
vrtljaji prednje prik. gredi (opcija)	vrt/min	1000E				
Hidravlika						
Load-sensing z prilagoditveno črpalko		serijsko				
pretok hidr. črpalke (serijsko/opcija)	lit/min	120				
pretok hidr. črpalke (serijsko/opcija)	lit/min	160				
tlak hidravlike	bar	200				
hidravlični razvodniki serijsko		4				
hidravlični razvodniki opcija		06.07.13				
upravljanje z blatnikov		serijsko				
hidravlični dvižni sistem						
kategorija trotočkovnega vpetja		II / III				
dvižna sila (zadaj)	kg	9200				
upravljanje hidravlike na blatniku		serijsko				
dvižna sila (spredaj)	kg	4000				
ojačevalnik zavorne sile		serijsko				
električna parkirna zavora		serijsko				
vklop 4 kolesnega pogona		serijsko				
pnevmatski zavorni sistem		serijsko				
Kabina						
MaxiVision kabina		serijsko				
multifunkcijsko naslonjalo MaxCom		opcija				
ISOBUS vmesnik in vtičnica		opcija				
IMonitor 12,8"		serijsko				
barvni Work Display		serijsko				
oblazinjen sedež za sopotnika		serijsko				
Mere in masa						
dovoljena skupna masa	kg	10500				11500
dovoljena obremenitev prednje osi	kg	4.700			4.900	5200
dovoljena obremenitev zadnje osi	kg	8000			8400	9000
radius obračanja	m	4.700	4.900	4.650	5.125	5.350
medosna razdalja	mm	2,419		2.768		
Dimenzija koles						
zadnja kolesa		600/65 R38	650/65 R38	650/65 R38	650/65 R38	650/65 R42
prednja kolesa		540/65 R24	540/65 R28	540/65 R28	540/65 R28	540/65 R28

Opisi in slikovno gradivo so informativne narave in nimajo zavezujočega učinka ter jih je možno spremeniti brez vnaprejšnjega obvestila. Za morebitne napake v besedilih se vam vnaprej opravičujemo.

Vrhunski design

Prostorna kabina

Lahek dostop do motorja

Odličen pregled nazaj

Sodobna kabina

Upravljanje na blatniku

Podatki, opisi in slike so neobvezni in se lahko brez opozorila spreminjajo.

Lastna prodajno-servisna mreža

PSC Kranj
Hrastje 52 a, Kranj, tel. N.C.: 04 / 23 71 300
Prodaja rezervnih delov: 04 / 23 71 332
Prodaja kmetijske mehanizacije: 04 / 23 71 343
E-mail: bojan.gril@agromehanika.si

PSC Maribor - Primorska 9, Maribor, tel.: 02 / 331 89 80, fax: 02 / 331 95 68
E-mail: ales.kodric@agromehanika.si
Blagovni center Murska Sobota
Plese 1, Murska Sobota, tel.: 02 / 531 18 03, fax: 02 / 531 18 04
E-mail: jana.siker@agromehanika.si
PSC Brežice - Cesta bratov Cerjakov 24, tel.: 07 / 499 34 85, fax: 07 / 499 34 86
E-mail: sandi.slak@agromehanika.si

Distributer: